

LUBRIFICANTE/ LUBRICANT

PER INFILAGGIO DEI CAVI

RAPID SLIDE

FOR CABLE INSERTION



Descrizione del lubrificante

- > Emulsione a base di olii siliconici
Atossica, non infiammabile
- > **PH**
7,2
- > **Coefficiente di attrito (28kg/m)**
Statico: 0,24 - 0,17
Dinamico: 0,23 - 0,13

Caratteristiche del lubrificante

- > Lubrificante per l'inserimento rapido, e senza attrito, di cavi elettrici, telefonici, f. o. in tubazione

Confezioni

- > Cod. 33910 Materiale a scorta. Bottiglia da 1 lt. (minimo 20 pz./multipli) a richiesta fusto da 5 lt/20 lt (minimo 20 pz. per tipo)

Description

- > *Silicone oil-based emulsion*
Non-toxic, unflammable
- > **PH**
7,2
- > **Friction coefficient (28kg/m)**
Static: 0,24 - 0,17
Dynamic: 0,23 - 0,13

Application

- > *Suitable for the insertion of power and telecom cables or optical fibres in conduits, quickly and without friction*

Packaging

- > *On stock, code 33910..*
Selling unit: 1 L bottle - minimum order quantity: 20 units/multiples
On request
5 L tank - minimum order quantity 20 units/multiples
20 L tank - minimum order quantity 20 units/multiples