

Lubrificante Lubricant

RAPID SLIDE

Per infilaggio dei cavi / For cable insertion



Descrizione / Description

Descrizione del lubrificante

- Emulsione a base di olii siliconici
 - **Atossica, non infiammabile**
 - **PH: 7,2**
 - **Coefficiente di attrito (28 kg/m)**
Statico: 0,24-0,17
Dinamico: 0,23-0,13

Caratteristiche del lubrificante

- Lubrificante per l'inserimento rapido, e senza attrito, di cavi elettrici, telefonici, f. o. in tubazione

Confezioni

- Cod. 33910 Materiale a scorta.
Bottiglia da 1 lt. (minimo 20 pz./multipli) a richiesta fusto da 5 lt/20 lt. (minimo 20 pz. per tipo)

Description

- *Silicone oil-based emulsion*
 - **Non-toxic, unflammable**
 - **PH: 7,2**
 - **Friction coefficient (28 kg/m)**
Static: 0,24-0,17
Dynamic: 0,23-0,13

Application

- *Suitable for the insertion of power and telecom cables or optical fibres in conduits, quickly and without friction*

Packaging

- *On stock, code 33910.*
Selling unit:
1 l bottle - minimum order quantity: 20 units/multiples
On request:
5 l tank - minimum order quantity 20 units/multiples
20 l tank - minimum order quantity 20 units/multiples