

Nastri / Tapes

AB 6905 - AX 6900 / B 750 / SC 6900

Autoagglomeranti isolanti - Autoagglomeranti semi conduttivi /
Insulating self-amalgamating - Semi-conductive self-amalgamating



Scapa tapes

Descrizione / Description

Descrizione del prodotto

- **AB 6905**
Nastro autoagglomerante a base di polisolubile
- **AX 6900**
Nastro autoamalgamante a base di gomma etilenpropilenica (EPR). Ottima impermeabilità all'acqua e resistenza ai raggi ultravioletti
- **B 750**
Nastro autoagglomerante in gomma siliconica che, grazie alla sua particolare composizione, garantisce al prodotto notevoli proprietà elettriche, chimiche e meccaniche
- **SC 6900**
Nastro semiconduttivo autoagglomerante a base di gomma. È compatibile con isolanti in gomma, PVC e politene

Caratteristiche del prodotto

- **AB 6905**
Nastro per isolamento elettrico e protezione impermeabile di giunzioni e connessioni di cavi. Il nastro si amalgama rapidamente se applicato in tensione
- **AX 6900**
Nastro adatto per riparare e giuntare cavi di potenza ricostruendo l'isolamento primario. Il nastro aderisce su se stesso formando una massa omogenea e compatta
- **B 750**
Nastro per cavi di media tensione fino a 36 kV. Ottima resistenza all'acqua, all'ozono ed ai raggi ultravioletti. Protezione dall'inquinamento
- **SC 6900**
Nastro adattabile a superfici di ogni contorno ed è atto a livellare e ridurre le concentrazioni di gradiente elettrico in corrispondenza di irregolarità dei componenti o conduttori

Colori disponibili

- **AB 6905**
Nero
- **AX 6900**
Nero
- **B 750**
Grigio
- **SC 6900**
Nero

Description

- **AB 6905**
Polysoluble self-amalgamating tape
- **AX 6900**
Ethylene propylene rubber (EPR) self-amalgamating tape. Excellent watertightness and UV resistant
- **B 750**
Silicone rubber self-amalgamating tape with a special composition providing remarkable electrical, chemical and mechanical properties
- **SC 6900**
Rubber-based semi-conductive self-amalgamating tape. It can be used with rubber, PVC and polythene insulation

Application

- **AB 6905**
Suitable for electrical insulation and waterproof protection in cable jointing. Quickly amalgamating if applied by stretching
- **AX 6900**
Suitable to build the primary insulation of cables. The tape sticks in a homogenous and compact mass
- **B 750**
For medium voltage cables up to 36 kV. Excellent watertightness, resistant to ozone and ultraviolet rays. Protection from pollution
- **SC 6900**
Suitable for every kind of surface and able to smooth and reduce the electrical stress where roughness of components or conductors are found

Range of colours

- **AB 6905**
Black
- **AX 6900**
Black
- **B 750**
Grey
- **SC 6900**
Black