

Media tensione / Medium voltage

Terminale Termination

ELTI

Elastico monoblocco per interno fino a 20 kV

Slip on indoor terminations for rated voltage up to 20 kV



Descrizione / Description

Norma di riferimento
CEI 20-24

Standard
CEI 20-24

Descrizione del terminale

- Monoblocco (controllo di campo incorporato nell'isolante), fase completamente protetta, vasta gamma di sezioni coperte. Kit di tre unipolari

Description

- Terminations in one piece (with stress control included in the insulation sleeve), completely protected phase; wide range of sections. Kit with 3 single core pieces

Caratteristiche del terminale

- Terminale per interno per cavi di media tensione fino a 20 kV con isolante estruso. Adatto anche per ambienti inquinati

Application

- Indoor termination for MV cables up to 20 kV with solid insulation. Also suitable for polluted environments

Installazione

- Sistema Slip-on (inserimento elastico a freddo) senza l'utilizzo di attrezzi o fonti di calore. Rapido e sicuro

Installation

- Slip-on system (cold applied) neither special tools nor heating sources are required. Fast and safe


90°C

TEMPERATURA
FUNZIONAMENTO /
OPERATING
TEMPERATURE

250°C

TEMPERATURA
CORTOCIRCUITO /
SHORT-CIRCUIT
TEMPERATURE

ELTI

	codice	tipo	tensione nominale	sezioni conduttori max	dimensioni	campo applicazione
	code	type	rated voltage	max conductor cross-sections	length	application diameter Ø su isolante
			(kV)	(mm)	A (mm)	(mm)
	21500	ELTI÷B(*)	20	1x25÷1x95	230	15,5÷26
	21501	ELTI÷C	20	1x50÷1x240	250	19,9÷32

(*) Materiale a scorta
On stock