

PID:
01011100
CID:
C.1993.66

Certificato di approvazione

Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA SRL
VIALE SARCA 222
20126 MILANO MI

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ



Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.

per i seguenti prodotti

for the following products

Cavi isolati con gomma
(FG21M21)

Rubber insulated cables
(FG21M21)

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on:

2010-01-18

Data di aggiornamento | Updated on

2011-04-13

Sostituisce | Replaces

2010-06-22

 
IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2010-01-18

Data di aggiornamento / Updated on 2011-04-13

Sostituisce / Replaces 2010-06-22

Prodotto | Product

Cavi isolati con gomma Rubber insulated cables

Concessionario | Licence Holder

PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA SRL
VIALE SARCA 222
20126 MILANO MI

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

99002680 CLPIR2.C01LCSOCI+4 26833 MERLINO

LO Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

CEI 20-91:2010 + V1:2010
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

CEI 20-91:2010 + V1:2010
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

01EL00006

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di cavo | Type of cable

Cavo con isolamento e guaina elastomerici senza alogeni non propaganti la fiamma, per applicazioni in impianti fotovoltaici / Flame retardant cable, with crosslinked insulation and sheathing, halogen free, for photovoltaic applications.

Sigla di designazione | Type designation

FG21M21

Tensione nominale | Rated voltage

max 1200V c.a. / a.c. - max 1800V c.c. / d.c.

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.K00033

- filo distintivo | - identification thread

ne-bi-gi-bi-gi-bi (00-90-40-90-40-90)

- stampigliatura | - printing

PRYSMIAN (P)

Serie/Modello | Series/Model

P-Sun

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.K00015 BTL.010100.DA19 Diritti modelli IMQ - 0101 - Cavi isolati con gomma | IMQ models - 0101 - Rubber insulated cables 0


IMQ S.p.A.